



## **FILLER SRAY 400ML**

### **DESCRIZIONE E CAMPO D' IMPIEGO:**

Fondo riempitivo spray aggrappante, antiruggine, ideale per tutte le superfici irregolari, ammaccate o graffiate. Isolante universale che presenta le seguenti principali caratteristiche:

basso assorbimento - alto potere riempitivo - ottima aderenza anche su lamiera - rapida essiccazione - facile carteggiabilità'.

Il fondo puo' essere utilizzato come isolante con qualsiasi tipo di smalto.

Si applica: direttamente su vecchie verniciature carteggiate, su wash-primer, su primer epossidico, su stucco poliestere a spatola, carteggiato a finire con carta n. 100-120, su stucco a spruzzo poliestere e su fondi nitro assorbenti.

In ogni caso occorre accertarsi del completo indurimento dei fondi e della loro perfetta carteggiatura.

### **CATALISI E CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Natura	Acrilica modificata
COLORE	Vari ral
PUNTO INFIAMMABILITA'	Inf.a 0°C
PRESSIONE A 20°C	5.5 ± 0.5 bar
PRESSIONE a 50°C	8 ± 0.5 bar
BRILLANTEZZA	Da 16 a 78 gloss
SPESSORE 1 MANO	14-30 micron
FUORI POLVERE a 20°C	15-30 minuti
ASCIUTTO IMPRONTA a 20°C	15-30 minuti
ASCIUTTO IN PROFONDITA' a 20°C	22 ore
INTERVALLO SOVRAVERNICIATURA a 20°C	24/48 ore

### **MODALITA' D'USO:**

Pulire accuratamente la superficie da trattare. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e sgrassata. Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare ad una distanza di 20-25 cm. Per un miglior risultato, spruzzare il prodotto a strati sottili e ad intervalli di qualche minuto. Per la rimozione del prodotto usare acetone e/o diluente nitro. Carteggiare con carta P800/1000 ad umido o con carta P600 a secco.



**LASAV S.R.L**

## **STOCCAGGIO**

Stoccare in un luogo asciutto e lontano da luce diretta e fonti di calore, evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5 e superiori 45°C. Il prodotto se conservato correttamente e non aperto è garantito per 24 mesi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le informazioni ed i suggerimenti sono frutto delle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto, ma ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto stesso.

**LASAV S.R.L**

Via Cassia Nord 135 53100 Siena

Tel:+39(577)318544 fax: +39(577)312085

[www.lasav.com](http://www.lasav.com) [info@lasav.com](mailto:info@lasav.com)

*Pagina 2 10/01/2023*